



## Ausschreibungstext

Einteiliger Fahnenmast, Serie: Prestige Brightlight A

Typ: **CFM-BrightA** Länge: 6m über Flur

Material: Aluminium, zylindrische Form

mit seitlicher Nut

Legierung: EN AW 6005 A.

Oberfläche: Silber eloxiert: E6 EV1.

Durchmesser: 100 x 3,75 mm.

Gewicht: 27 kg

Energiesparendes weißes LED-Lichtmodul (4000 K) für optimale Effektbeleuchtung des Fahnentuchs

Mastkopf: Rund anthrazitfarben.

Drehlagerhülse 360° drehbar gelagert mit fixierbaren

Steckanschluss für Teleskopausleger Ø 40mm

für Saumbefestigung Tuchbreite 1,0 - 1,50m

in 100mm Schritten verstellbar.

Hissvorrichtung: Verdeckt im Mastprofil

mit Edelstahlseil. Am Seil befestigte Spezialkunststoffgleiter

die im Mast geführt werden und deren Abstand

nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.

Bedienung mit Handkurbel über die Sechskantaufnahme.

**Statische Berechnung:** kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

**Mögliche Bodenhalterung:** CKIK100

**Zubehör:** LED-RGB-Modul mit Fernsteuerung über Controller für frei programmierbare Farb- und Lichtsteuerung.

**Hugo Knödler GmbH**

**Heinkelstraße 44**

**DE 71384 Weinstadt**

**Tel: +49 7151 9951613**

**Fax: +49 7151 995166**

**Mail: [fahnenmast@knoedler.de](mailto:fahnenmast@knoedler.de)**

**Web: [www.fahnenmast.com](http://www.fahnenmast.com)**