

# Großserien-Programm

## Flaggentuch schonender ALU-Qualitäts-Fahnenmasten

Materialgüte Al Mg Si 0,5 – F 22 – warm ausgehärtet –  
nach DIN 4113 und DIN EN 573-3, 755-2

**A-Typ**

Nahtlos gestuft

**K-Typ**

Nahtlos konifiziert

**Oberfläche geschliffen  
und naturfarben eloxiert  
mit 20 µ Schichtdicke,  
nach DIN 17611**

Mit der Offenlegung **aller** technischen Details  
ermöglichen wir Ihnen **kritische** Vergleiche;  
dadurch ist es Ihnen leicht gemacht, nur dem optimalen  
Preis-/Leistungs-Angebot den Vorzug zu geben!

### Technische Daten 2003

A- Typen	Höhe über Boden	Erdl.	Wand- stärke					
			D1 Ø / L1	D2 Ø / L2	D3 Ø / L3	S mm	kg	
A 65	6500	700	114 2500	90 2500	70 1500	3	17	
A 70	7000	700	114 2500	90 2500	70 2000	3	19	
* A 80	8000	700	114 3000	90 2500	70 2500	3	22	
A 80/S	8000	800	133 3000	100 2500	70 2500	3	25	
* A 100	10000	900	145 4000	115 3500	80 2500	4	43	

  

K- Typen	Höhe über Boden	Erdl.	Wand- stärke		S mm	kg
			D1 Ø	D2 Ø		
K 65	6500	700	114	70	3,0	20
K 70	7000	700	114	70	3,0	22
* K 80	8000	700	114	70	3,0	25
K 80/S	8000	800	133	70	3,0	30
K 90	9000	900	145	80	4,5	43
K 100	10000	900	145	80	5,0	54

Maße in Millimetern

\* Diese Masttypen sind nur bis Windstärke 10 Beaufort nachweisbar;  
alle anderen Typen sind für **vollen** Wind geeignet.

#### Punkte, die unseren Ruf als Marktführer rechtfertigen:

- Gleichbleibend hohe Qualität in Material und Ausführung
- Sicherheit in allen Fragen der Standfestigkeit
- Bester Service durch Liefer-Zuverlässigkeit

(wir halten ständig mind. 3.000 Fahnenmaste versandbereit)

**Mehr als 200.000 FB-ALUMINIUM-Fahnenmaste  
sind das solide Fundament des Vertrauens unserer Kunden!**